



LI-ION

HELI

**HELI**  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

GRUPO  
**MAQ-TEC**  
EMPILHADEIRAS E PLATAFORMAS

📍 Avenida Brasil, 801, Jardim Nova Araras  
Araras - SP, CEP 13601-270

☎ 19 3544-3500

📞 19 97102-8254

Entre em contato com um de nossos especialistas.





## Equipamentos Elétricos

Classe 01 | Classe 02 | Classe 03

**04**  
Empilhadeira  
Contrabalançada

**05**  
Selecionadora

**05**  
Empilhadeira  
Pantográfica

**05**  
Empilhadeira  
Trilateral

**05**  
Empilhadeira  
Retrátil

**06**  
Empilhadeira  
Patolada

**07**  
Transpaleteira

**07**  
Paleteira

**08**  
Empilhadeira  
Contrabalançada

**09**  
Empilhadeira  
Off Road

**10**  
Empilhadeira  
Big Trucker



## Equipamentos a Combustão

Classe 04 | Classe 05

**10**  
Reach Stacker

**10**  
Empty Container



## Equipamentos Rebocadores

Classe 06

**12**  
Rebocador  
Elétrico

**12**  
Rebocador a  
Combustão



## Equipamentos Elétricos

Classe 01 | Classe 02 | Classe 03

A LINHA QUE TRANSPORTA A SUA  
OPERAÇÃO **PARA O FUTURO**

Emp. Contrabalançada **CPD25/38 LI**

**LIION**



<b>Capacidade de carga</b>	2500 - 3800 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Bateria</b>	Lítio
<b>Rodagem</b>	Sólido/Pneumático
<b>Diferenciais</b>	Controladores Zapi

Emp. Contrabalançada **CPD18/20SQ**

**LIION**

## Nossas baterias de lítio auxiliam na sustentabilidade.

- As baterias de lítio (CATL) tem vida útil estimada em mais de 4 mil ciclos e 5 anos de garantia. ◀
- Zero emissões de poluentes livres de metais pesados. ◀
- Ideal para recargas de oportunidade e livre de manutenção diária. ◀
- Taxa de conversão energética de 97,9%. ◀

*Destaques acima comparados com a bateria de chumbo ácido.*



<b>Capacidade de carga</b>	1800 - 2000 kg
<b>Corredor operacional</b>	3569 mm
<b>Bateria</b>	Lítio
<b>Rodagem</b>	Sólido
<b>Diferenciais</b>	Manobrabilidade em corredores estreitos

Emp. Contrabalançada **CPD40/50 LI**

**LIION**



<b>Capacidade de carga</b>	4000 - 5000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Bateria</b>	Lítio
<b>Rodagem</b>	Sólido
<b>Diferenciais</b>	Ideal para operações severas

Emp. Contrabalançada **CPD60/70 LI**

**LIION**



<b>Capacidade de carga</b>	6000 - 7000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Bateria</b>	Lítio
<b>Rodagem</b>	Sólido
<b>Diferenciais</b>	Dois carregadores simultâneos

Emp. Contrabalançada **CPD85/100 LI**

**LIION**



<b>Capacidade de carga</b>	8500 - 10000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Bateria</b>	Lítio
<b>Rodagem</b>	Super elástico (Maciço)
<b>Diferenciais</b>	Sistema de freio banhado a óleo

Imagens meramente ilustrativas | Consultar disponibilidade e especificações técnicas de cada equipamento com um distribuidor autorizado Heli

Seleccionadora		<b>JX12J</b>	
			
<p><b>Capacidade de carga</b> 1200 kg  <b>Operador</b> Embarcado  <b>Rodagem</b> Poliuretano  <b>Bateria</b> Lítio  <b>Diferenciais</b> Curve control</p>			

Seleccionadora		<b>OPSM</b>	
			
<p><b>Capacidade de carga</b> 500 kg  <b>Operador</b> Embarcado  <b>Rodagem</b> Poliuretano  <b>Diferenciais</b> Picking até 5000 mm</p>			

Seleccionadora		<b>OPL10</b>	
			
<p><b>Capacidade de carga</b> 1000 kg  <b>Operador</b> Embarcado  <b>Rodagem</b> Poliuretano  <b>Bateria</b> Lítio  <b>Diferenciais</b> Picking 2º nível</p>			

Emp. Pantográfica		<b>CQD14/18 X1 X2</b>	
			
<p><b>Capacidade de carga</b> 1400 - 1800 kg  <b>Operador</b> Operador em pé  <b>Bateria</b> Lítio  <b>Corredor operacional</b> 2700 mm  <b>Diferenciais</b> Dupla profundidade</p>			

Emp. Retrátil		<b>CQD16/20 LI</b>	
			
<p><b>Capacidade de carga</b> 1600 - 2000 kg  <b>Operador</b> Sentado  <b>Torre</b> até 12500 mm  <b>Bateria</b> Lítio  <b>Diferenciais</b> Seletor de direção 180/360°</p>			

Emp. Trilateral		<b>OPDS15</b>	
			
<p><b>Capacidade de carga</b> 1500 kg  <b>Operador</b> Embarcado  <b>Bateria</b> Lítio  <b>Altura de elevação max</b> 10500 mm  <b>Diferenciais</b> Navegação via leitura de transponders</p>			

Imagens meramente ilustrativas | Consultar disponibilidade e especificações técnicas de cada equipamento com um distribuidor autorizado Heli

Emp. Patolada **CDD16/20**

**LITON**



**Capacidade de carga** 1600 - 2000 kg  
**Operador** Embarcado  
**Bateria** Lítio  
**Altura de elevação max** 5800 mm  
**Diferenciais** Timão servo assistido

Emp. Patolada **CDD15**

**LITON**



**Capacidade de carga** 1500 kg  
**Operador** Andando  
**Bateria** Lítio  
**Altura de elevação max** 4000 mm  
**Diferenciais** Mobilidade em corredores estreitos

Emp. Patolada **CQDM12/15 - 811**

**LITON**



**Capacidade de carga** 1200 - 1500 kg  
**Operador** Embarcado  
**Rodagem** Poliuretano  
**Bateria** Lítio  
**Diferenciais** Residual de carga

Emp. Patolada Pantográfica **CQDH14R/15**


**LITON**



**Capacidade de carga** 1400 - 1500 kg  
**Operador** A pé  
**Bateria** Lítio  
**Rodagem** Poliuretano  
**Diferenciais** Compacta

Transpaleteira **CBD35**

**LITON**



**Capacidade de carga** 3500 kg  
**Operador** Embarcado  
**Garfos** 1220 - 2438 mm  
**Bateria** Chumbo ácido/Lítio  
**Diferenciais** Duplo palete

Transpaleteira **CBD20/30**

**LITON**



**Capacidade de carga** 2000 - 3000 kg  
**Operador** Embarcado / A pé  
**Bateria** Lítio  
**Rodagem** Poliuretano | Rodas Tandem  
**Diferenciais** Timão elétrico

Paleteira **CBD20LI**

**LITON**




**Capacidade de carga** 2000 kg  
**Operador** A pé  
**Bateria** Lítio  
**Rodagem** Poliuretano  
**Diferenciais** Botão Creep Speed



## Equipamentos a Combustão

Classe 04 | Classe 05

**FORÇA E AGILIDADE  
EM SUA OPERAÇÃO**

Emp. Contrabalançada		<b>CPYD15/40C</b>	
			
<b>Capacidade de carga</b>		1500 - 5000 kg	
<b>Operador</b>		Sentado	
<b>Características</b>		Pneus Cushion	
<b>Combustível</b>		GLP	
<b>Diferenciais</b>		Capacidade de carga e corredor operacional	

Emp. Contrabalançada		<b>CPQ(C)D18/35</b>	
			
<b>Capacidade de carga</b>		1800 - 3500 kg	
<b>Operador</b>		Sentado	
<b>Combustível</b>		GLP/Diesel S10	
<b>Rodagem</b>		Sólido/Pneumático	
<b>Diferenciais</b>		Redução de ruído	

Emp. Contrabalançada		<b>CPY(C)D40/55</b>	
			
<b>Capacidade de carga</b>		4000 - 5500 kg	
<b>Operador</b>		Sentado	
<b>Combustível</b>		GLP/Diesel S10	
<b>Rodagem</b>		Sólido/Pneumático	
<b>Diferenciais</b>		Sistema de amortecimento da cabine	

Emp. Contrabalançada		<b>CPY(C)D60/80</b>	
			
<b>Capacidade de carga</b>		6000 - 8000 kg	
<b>Operador</b>		Sentado	
<b>Combustível</b>		GLP/Diesel S10	
<b>Rodagem</b>		Sólido/Pneumático	
<b>Diferenciais</b>		Maior visibilidade operacional	



Emp. Contrabalançada	CPCD85/100
	
Capacidade de carga	8500 - 10000 kg
Operador	Sentado
Combustível	Diesel S10
Rodagem	Sólido/Pneumático Duplo
Diferenciais	Freio a banho de óleo

Emp. Off Road	CPCD25/35 W1Y
	
Capacidade de carga	2500 - 3500 kg
Operador	Sentado
Combustível	Diesel S10
Rodagem	Pneumático
Diferenciais	Altura livre do solo 300mm



**OFF ROAD  
CPCD25/35 W1Y**

TRAÇÃO  
**4X2 E 4X4**

TORRE DE ATÉ  
**6MTS**

CAPACIDADE  
DE CARGA  
**2500 - 3500KG**

Emp. Big Truck **CPCD120/180 @600mm**



<b>Capacidade de carga</b>	12000 - 18000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Combustível</b>	Diesel S10
<b>Rodagem</b>	Sólido/Pneumático
<b>Diferenciais</b>	Proporcionalidade nos acionamentos hidráulicos

Emp. Big Truck **CPCD120/160 @900mm**



<b>Capacidade de carga</b>	12000 - 16000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Combustível</b>	Diesel S10
<b>Rodagem</b>	Sólido/Pneumático
<b>Diferenciais</b>	Versatilidade

Emp. Big Truck **CPCD200/460**



<b>Capacidade de carga</b>	20000 - 46000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Combustível</b>	Diesel S10
<b>Rodagem</b>	Sólido/Pneumático
<b>Diferenciais</b>	Robustez

Reach Stacker **RSH4527/36**



<b>Capacidade de carga</b>	45000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Combustível</b>	Diesel S10
<b>Rodagem</b>	Pneumático
<b>Diferenciais</b>	Power train robusto

Empty Container **CPCD160/250**



<b>Capacidade de carga</b>	16000 - 25000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Combustível</b>	Diesel S10
<b>Rodagem</b>	Pneumático
<b>Diferenciais</b>	Empilhamento até 8 containers

Imagens meramente ilustrativas | Consultar disponibilidade e especificações técnicas de cada equipamento com um distribuidor autorizado Heli



# Equipamentos Rebocadores

Classe 06

**QUALIDADE E POTÊNCIA**  
EM SUA OPERAÇÃO



**Rebocador Elétrico QYD30/45S - L3G2LI**

**LITON**



<b>Capacidade de reboque</b>	3000 - 4500 kg
<b>Operador</b>	Embarcado
<b>Rodagem</b>	Poliuretano
<b>Combustível</b>	Lítio
<b>Diferenciais</b>	Sensor de presença do operador

**Rebocador Elétrico QYD30/70S**

**LITON**



<b>Capacidade de reboque</b>	3000 - 7000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Rodagem</b>	Elástico
<b>Combustível</b>	Lítio
<b>Diferenciais</b>	Versatilidade


**Rebocador Elétrico QYD20/60S - ELI**

**LITON**



<b>Capacidade de carga</b>	2000 - 6000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Rodagem</b>	Elástico
<b>Combustível</b>	Lítio
<b>Diferenciais</b>	Opção cabine

**Rebocador a Combustão QYC20/30 - J**



<b>Capacidade de reboque</b>	20000 - 30000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Rodagem</b>	Elástico/Pneumático
<b>Combustível</b>	Diesel S10
<b>Diferenciais</b>	Freio Hidraulico

**Rebocador Elétrico QYC200/300 A1 LI**

**LITON**



<b>Capacidade de reboque</b>	20000 - 30000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Rodagem</b>	Elástico/Pneumático
<b>Combustível</b>	Lítio
<b>Diferenciais</b>	Suspensão pneumática

**Rebocador a Combustão QYCD60/80 - WX**



<b>Capacidade de reboque</b>	60000 - 80000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Combustível</b>	Diesel S10
<b>Diferenciais</b>	Robustez

**Rebocador a Combustão QYD80/150**



<b>Capacidade de reboque</b>	80000 - 150000 kg
<b>Operador</b>	Sentado
<b>Rodagem</b>	Pneumático
<b>Combustível</b>	Diesel S10
<b>Diferenciais</b>	Alta capacidade de reboque

Imagens meramente ilustrativas | Consultar disponibilidade e especificações técnicas de cada equipamento com um distribuidor autorizado Heli

**HELI**  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

GRUPO  
**MAQ-TEC**  
EMPILHADEIRAS E PLATAFORMAS



 19 99640.8495

 [www.grupomaqtec.com.br](http://www.grupomaqtec.com.br)

   grupomaqtec